

BCSD

BILANCIA CONTAPEZZI "DUAL LOADING" SERIE BCSD



**SCALE
HOUSE**
electronic weighing

Bilancia CONTAPEZZI, COLLEGABILE A SECONDA PIATTAFORMA remota, adatta per inventari e conteggio minuterie. Funzioni di controllo peso o pezzi, totalizzazione peso e pezzi, memoria 100 PLU.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 3 display LCD retroilluminati a 6 cifre da 20 mm per indicazione simultanea di peso, peso medio unitario e numero pezzi.
- Tastiera impermeabile a membrana, alfanumerica e funzionale, con feedback acustico, a 20 tasti.
- Piatto in acciaio inox, dimensione 230 x 300 mm.
- Bolla di livello e piedini regolabili.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia 70h circa) e alimentatore di rete 230Vac.
- Porta RS232/C per collegamento a PC o a stampante.
- Ingresso per connessione a seconda piattaforma di conteggio, con portata e divisione completamente programmabili.
- Imballo: dimensioni 440x370x220mm - peso 5,5kg.
- A richiesta: servizio di taratura con emissione del relativo certificato.

FUNZIONI

- conteggio pezzi:
 - inserimento libero pezzi di campionamento,
 - inserimento peso medio unitario,
 - ottimizzazione automatica del PMU,
 - indicazione PMU/quantità di referenza insufficiente,
 - memoria 100 PLU ognuno con: descrizione alfanumerica di 12 caratteri, Tara, Peso Medio Unitario;
- controllo peso o pezzi a due soglie, con segnalazione acustica;
- totalizzazione peso e pezzi;
- conversione unità di misura: kg, lb;
- azzeramento;
- inseguimento di zero;
- tara semiautomatica o preimpostata;
- calibrazione digitale;
- autospegnimento;
- attivazione retroilluminazione;
- avviso batteria scarica.

CARATTERISTICHE DI CONTEGGIO

- Sensibilità interna e PMU minimo raccomandato:

| Modello | BCSD6 | BCSD15 | BCSD30 |
|-------------------------|-------|--------|--------|
| Sensibilità interna g | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
| PMU min. raccomandato g | 0,1 | 0,2 | 0,5 |

PARTICOLARE 1



Esempio di applicazione contapezzi con seconda piattaforma (opzionale).

NOTA: per realizzare questa configurazione occorre ordinare un servizio di calibrazione SHCAL per la bilancia di referenza e uno per quella di conteggio.

VERSIONI

Versioni disponibili

| Codice | Max (kg) | d (g) |
|--------|-------------|----------|
| BCSD6 | 6 | 0,1 |
| BCSD15 | 15 | 0,2 |
| BCSD30 | 30 | 0,5 |

NOTA: collegabile a seconda piattaforma remota della serie SCALE HOUSE.



AEB Italia SRL

Via Interna 16/7 - 33170- Pordenone (PN)

Tel. 0434555911

E-mail info@aebitalia.it

Web www.aebitalia.com