

TPWN_ENTRY LEVEL

TRANSPALLET PESATORE ENTRY LEVEL TPWN "NETWORK"



L'unico transpallet entry level dotato di caratteristiche di alta gamma e qualità made in Italy. Disponibile in versione con alimentazione a batteria interna ricaricabile, pile stilo e versione a forche larghe per il settore ortofrutticolo. Fabbricato, calibrato e tarato in Italia da Dini Argeo, con l'utilizzo di masse campione certificate.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

CARATTERISTICHE DI PESATURA

- Portata massima di sollevamento: 2.000 kg
- Risoluzione:
 - > 0,2 kg (versione TPWNAA, TPWNBT)
 - > 1 kg (versione TPWNBTW a forche larghe)
- Precisione (pesatura di merce su Europallet con carico distribuito): +/- 1 kg

PERCHÉ SCEGLIERE TPWN DINI ARGEO

- L'unico transpallet entry level che pesa con una risoluzione di 0,2 kg (1 kg nella versione a forche larghe).
- È il più leggero sul mercato, pur mantenendo una carpenteria robusta e rigida per pesare con precisione.
- La versione a forche larghe è ideale per l'impiego nel settore ortofrutticolo.
- L'unico senza scatola di giunzione, con regolazione di ogni cella di carico da display.
- Costruito con 4 celle di carico Dini Argeo in acciaio, omologate, con protezione IP67.
- L'ampio display LCD antiurto da 25 mm permette una lettura più facile.
- Retroilluminazione con spegnimento automatico, regolabile da tastiera per adattarsi a qualsiasi condizione di lavoro.
- Tastiera impermeabile per uso industriale. Cover protettiva di serie, per protezione contro spruzzi d'acqua.
- Alimentazione tramite batteria interna ricaricabile con autonomia di 80h o pile stilo AA con autonomia di 40 ore per uso su camion.
- Spegnimento automatico programmabile che allunga l'autonomia di lavoro.
- Ogni transpallet è collaudato e fornito di relativo certificato a garanzia della precisione dichiarata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Forche a profilo ribassato, soli 85 mm.
- Dimensioni forche 1150 x 550 x 85 mm:
 - standard 550 mm (versione TPWNAA, TPWNBT)
 - larghe 680 mm (versione TPWNBTW)
- Altezza di sollevamento 200 mm.
- Peso 105 kg circa (senza imballo).
- Struttura in acciaio verniciato a forno.
- Grado di protezione IP40 (IP54 con cover protettiva di serie).
- Ruote di guida e rulli di carico in poliuretano.
- Tastiera impermeabile a 5 tasti.
- Pompa idraulica a sollevamento rapido.
- Caricabatterie con spina EU incluso nella fornitura (tempo di ricarica 8 ore circa). Spina UK, AU, US opzionali (per versioni TPWNBT e TPWNBTW).
- Temperatura di utilizzo: -10° / +40°

IL PIÙ FACILE DA RICALIBRARE E RIPARARE

- L'unico senza scatola di giunzione: la regolazione di ogni singola cella si esegue comodamente da tastiera.
- Ricambi e parti soggette a usura sempre disponibili e in pronta consegna.
- Centri di assistenza specializzati in tutta Italia.

FUNZIONI PRINCIPALI

- Funzioni di pesatura: Azzeramento, Tara, Tara Preimpostata.
- Modi di funzionamento selezionabili direttamente dall'utilizzatore, tramite tasto dedicato:
 - Conversione lb/kg
 - Fattore di conversione libero (conta metri, conta litri etc)
 - Totalizzazione pesi
 - Contapezzi
 - Hold.



[SCARICA IL CATALOGO](#)

PARTICOLARE 1



PARTICOLARE 2



PARTICOLARE 3



PARTICOLARE 4



VERSIONI

Versioni disponibili



Codice	Max (kg)	d (kg)
TPWNAA-2	2000	0,2
TPWNBT-2	2000	0,2
TPWNBTW	2000	1

NOTA: consegnato in un imballo compatto, con timone smontato.



AEB Italia SRL

Via Interna 16/7 - 33170- Pordenone (PN)

Tel. 0434555911

E-mail info@aebitalia.it

Web www.aebitalia.com