

WALL- E

BILANCE DA BANCO E PAVIMENTO "WALL-E"



Bilance da banco o pavimento con colonna, caratterizzate da indicatore di peso multifunzione, struttura solida e robusta e piano di carico in acciaio INOX. Estremamente semplici e versatili da utilizzare, garantiscono precisione ed affidabilità. Particolarmente indicate per l'industria e il commercio. Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M secondo norme OIML R-76 / EN 45501.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Indicatore di peso in ABS con display LCD retroilluminato da 25mm a 6 cifre ad alto contrasto e icone per indicazione funzioni attive. Tastiera impermeabile e funzionale a 5 tasti, con indicazioni per richiamo rapido delle funzionalità e regolazioni principali.
- Funzionamento con cella di carico in alluminio, omologata a 3000d con grado di protezione IP65.
- Struttura in tubolari di acciaio verniciati a forno di colore blu, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Piano in acciaio inox, dimensioni: vedere la tabella.
- Staffa di fissaggio ad inclinazione regolabile e colonna di supporto indicatore, altezza:
 - 350 mm nei modelli T;
 - 500 mm nei modelli Q;
 - 700 mm nei modelli X ed E.
- Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera o da PC con DINITOOLS.
- Fornito con cassetto estraibile per alloggiamento di 4 batterie tipo AA (non incluse), anche ricaricabili, e alimentatore esterno 12V (se connesso esclude l'alimentazione a batteria).

SEZIONE I/O

- Porta RS232/RS485 per connessione a PC, PLC o ripetitore.
- Porta RS232 configurabile per collegamento a stampante.
- Ingresso IR per gestione telecomando.

OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

- Omologazione CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

FUNZIONI DISPONIBILI

- Modi di funzionamento selezionabili direttamente dall'utilizzatore, tramite tasto dedicato*:
 - Visualizzazione ad alta risoluzione x 10
 - Pesatura di precisione con ricalibrazione temporanea tramite peso campione (per uso interno di fabbrica)
 - Netto/Lordo
 - Conversione lb/kg
 - Fattore di conversione libero (per sistemi conta metri, conta litri etc)
 - Totalizzazione pesi
 - Formulazione
 - Controllo +/-, con inserimento rapido di target e soglie
 - Pesata percentuale
 - Contapezzi
 - Hold








La funzione "alibi memory" è disponibile in combinazione al modo di funzionamento desiderato e si attiva automaticamente all'installazione della relativa scheda opzionale.

- Funzioni aggiuntive:
 - PEAK, rilevamento dei picchi di peso (cod. DFWPK)
 - Conversione Newton-kg (cod. DFWPK)
- Accesso al menu utente tramite tasto dedicato*, per regolazione del filtro di pesatura, data e ora, setpoint e tara accessibile dall'utente, con password d'accesso programmabile.

** Questi tasti di accesso rapido ai menù possono essere inibiti tramite la configurazione di una password dedicata.*

VERSIONI

Versioni disponibili

	Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	 (g)*
	<u>WET6-1</u>	300x300x130	6	2	2
	<u>WET15-1</u>	300x300x130	15	5	5
	<u>WET30-1</u>	300x300x130	30	10	10
	<u>WEQ30-1</u>	400x400x140	30	10	10
	<u>WEQ60-1</u>	400x400x140	60	20	20
	<u>WEQ150-1</u>	400x400x140	150	50	50
	<u>WEX60-1</u>	600x600x165	60	20	20
	<u>WEX150-1</u>	600x600x165	150	50	50
	<u>WEX300-1</u>	600x600x165	300	100	100
	<u>WFF300-1</u>	800x800x165	300	100	100



WEE600-1

800X800X165

600

200

200

(*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni.



A&B Italia SNC

Via Interna 16/7 - 33170- Pordenone (PN)

Tel. 0434555911

E-mail info@aebitalia.it

Web www.aebitalia.com